



Typ	CLD30-21
Bestellnummer	CLD30-21
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Abmessung	Ø ~480 mm
Lichtquelle	Halogen
Leuchtmittel	1x Halogen ES (HSGSA) 70W; E27
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Bauseits
Leuchtschirm	Polylestervlies
Aufhängung (Anz.)	1
Aufhängungspunkte	
Baldachin	Weiss, Ø 108 mm
Netzkabel	Transparent, 2x0.75mm ² , L 2000 mm
Lichtverteilung	Diffus
Leistungsaufnahme	max. 70 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	66.5%
Netzspannung	220-240V 50/60Hz
Stand-by Verbrauch	0W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (730 x 730 x 200 mm)
Gewicht	1.5 kg
Tooltip Beschreibung	Die Schönwetterwolke aus stabilem und verformbarem Material.
Garantie	36 Monate
Belux Express	Kleine Mengen in der Regel ab Lager lieferbar.

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Mörlikon
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com



≈66.5% CD/1000lm