

TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG • Lötzeener Str. 2-4 • D-28207 Bremen • Tel (0421) 430 41 70 • Fax (0421) 4986685

Montageanleitung und wichtige Informationen BST 23

Technische Daten:

Netzspannung: 230 V / 50 Hz

Leuchtmittelfassung: E27

Schutzklasse: I

Maximale Leistung (thermisch):

75 W

Empfohlene Leuchtmittel:

LED Lampe Filament 8 W, klar

Hinweis:

Diese angegebene maximale Leistung bezieht sich auf Allgebrauchsglühlampen. Wir empfehlen Ihnen jedoch LED Lampen mit entsprechender Glühlampenleistung.

Halogenglühlampen sind **keinesfalls geeignet**, da diese sehr viel heißer werden als Glühlampen.

Sicherheitshinweise:

- Decken Sie diese Leuchte nicht mit einem Tuch ab! Brandgefahr!
- Bei allen Arbeiten an der Leuchte und beim Leuchtmittelwechsel ziehen Sie bitte den Netzstecker.
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden, weil durch elektrischen Strom schwere Verletzungen entstehen können!
- Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden! Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden!

Die Pflege der Leuchte:

Für die Glasscheibe verwenden Sie einen handelsüblichen Glasreiniger.

Die lackierte Fußplatte reinigen Sie bitte ohne Pflegemittel nur mit einem feuchten Tuch.

Die vernickelten Metallteile bilden im Laufe der Zeit eine silbrige Patina, die teilweise erwünscht ist. Soll aus optischen Gründen die Oberfläche immer glanzvernickelt bleiben, verwenden Sie bitte eine Politur ohne Schleifzusätze.

Montage der Fußplatte:

Beachten Sie bitte den, der Fußplatte beiliegenden, Beipackzettel:

„Montageanleitung für die Fußplatte BST23“

Montage der Glasscheibe:

Drehen Sie den oberen vernickelten Haltering vom Kopfteil ab. Legen Sie die Glasscheibe mit der matten Seite nach oben, auf den unteren Haltering. Drehen Sie nun den oberen Haltering wieder auf.

Montageanleitung für die Fußplatte BST 23

Empfehlung: Die Montage sollten Sie mit **2 Personen** durchführen.

Wichtig: Benutzen Sie bitte unbedingt eine Styroporverpackungshälfte als Unterlage für das Leuchtengestänge. Nur so vermeiden Sie Beschädigungen des Leuchtengestänges und der Fußplatte.

- Legen Sie bitte eine Styroporverpackungshälfte und das Leuchtengestänge auf einen Tisch.
- Drehen Sie die 3 Schrauben mit einem Schraubendreher aus dem Fußteil heraus.
- Drehen Sie die beiden beiliegenden als Montagehilfe gedachten, Gewindestifte in das Fußteil ein.
- Führen Sie den Stecker mit Zuleitung durch die Fußplatte.
- Führen Sie die Fußplatte über die Gewindestifte an das Fußteil heran und drehen Sie eine Schraube ein.
- Ersetzen Sie beide Gewindestifte durch die Schrauben.

