

# TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG • Lötzeener Str. 2-4 • D-28207 Bremen • Tel (0421) 430 41 70 • Fax (0421) 4986685

## Montageanleitung und wichtige Informationen HMB 25 / 300                      HMB 25 / 500

### Technische Daten:

Netzspannung: 230 V / 50 Hz

Leuchtmittelfassung: E27

Schutzklasse: I

Maximale Leistung (thermisch):

100 W

Empfohlene Leuchtmittel:

LED Lampen 8 W; matt

### Hinweis:

Diese angegebene maximale Leistung bezieht sich auf Allgebrauchsglühlampen. Wir empfehlen Ihnen jedoch LED Lampen mit entsprechender Glühlampenleistung.

**Halogenglühlampen sind keinesfalls geeignet**, da diese sehr viel heißer werden als Glühlampen.

### Sicherheitshinweise:

- Diese Leuchte darf nur durch einen Elektroinstallateur an das Netz angeschlossen werden.  
**Unsachgemäßer Anschluss führt zu Sicherheitsrisiken!**
- Bei allen Arbeiten an der Leuchte und beim Leuchtmittelwechsel, Strom abschalten.
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden, weil durch elektrischen Strom schwere Verletzungen entstehen können!

### Die Pflege der Leuchte:

Die vernickelten Metallteile und der neusilberne Lampenschirm bilden im Laufe der Zeit eine silbrige Patina, die teilweise erwünscht ist. Soll aus optischen Gründen die Oberfläche immer glänzend bleiben, verwenden Sie bitte eine Politur ohne Schleifzusätze.

Die lackierten Leuchtenteile reinigen Sie bitte nur mit einem feuchten Mikrofaser-Tuch.

### Montage der Leuchte:

- Lösen Sie die PVC- Schraube der Zugentlastung am Baldachin. Die Lampenleitung mit Aufhänger und Anschlussklemme ist nun frei beweglich.
- Hängen Sie dann den Aufhänger in den bauseits vorhandenen Deckenhaken.
- Lassen Sie den Elektroanschluss gemäß Anschlussplan durch eine Elektrofachkraft vornehmen.
- Fixieren Sie den Baldachin über die Anschlussklemme und drehen Sie die PVC- Schraube der Zugentlastung wieder fest.

### Anschlussplan:

