



## Flindt Wandleuchte

**Design**  
Christian Flindt

**Gewicht**  
Min.: 0.931 kg Max.: 6.652 kg

**Abmessung**  
Ø 200, Ø 300, Ø 400

**Oberfläche**  
Alufarb strukt, Corten strukt, Weiß

## Farbe

Aluminiumfarben, Weiß oder Cortenfarben. Strukturierte Oberfläche, pulverbeschichtet.

## Material

Front und Gehäuse: Druckguss.  
Lichtgenerator: Aluminiumdruckguss und spritzgegossenes Acryl.

## Montage

Ø 200: Installationskabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
. Durchgangsverdrahtung nicht möglich. Integrierter Treiber. Ø 300/400: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> + 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> (Dimmer) Durchgangsverdrahtung möglich. Integrierter Treiber.

## Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm)  
60 x 200 x 200 Max. 0,9 kg  
80 x 300 x 300 Max. 3,8 kg  
100 x 400 x 400 Max. 6,7 kg

## Schutzklasse

Schutzart IP65. Schutzklasse I mit Erdung. Ø200: IK08. Ø300/400: IK09.

## Lichtquelle & Energieklasse

Schutzart A++ - A  
Leuchtmittel LED 2700K 10W

| Abmessungen | Leuchtmittel  | Farbe          | Schutzart | Eigenschaften              | Lumen | Variantennummer |
|-------------|---------------|----------------|-----------|----------------------------|-------|-----------------|
| Ø 200       | LED 2700K 10W | Alufarb strukt | I         | PHASE DIMMING (MAINS DIMM) | 321   | 5747402047      |
| Ø 200       | LED 2700K 10W | Corten strukt  | I         | PHASE DIMMING (MAINS DIMM) | 291   | 5747402063      |
| Ø 200       | LED 2700K 10W | Weiß           | I         | PHASE DIMMING (MAINS DIMM) | 435   | 5747402089      |
| Ø 200       | LED 3000K 10W | Alufarb strukt | I         | PHASE DIMMING (MAINS DIMM) | 331   | 5747402050      |
| Ø 200       | LED 3000K 10W | Corten strukt  | I         | PHASE DIMMING (MAINS DIMM) | 300   | 5747402076      |
| Ø 200       | LED 3000K 10W | Weiß           | I         | PHASE DIMMING (MAINS DIMM) | 448   | 5747402092      |
| Ø 300       | LED 2700K 16W | Alufarb strukt | I         | DALI                       | 495   | 5747402102      |
| Ø 300       | LED 2700K 16W | Corten strukt  | I         | DALI                       | 449   | 5747402128      |
| Ø 300       | LED 2700K 16W | Weiß           | I         | DALI                       | 680   | 5747402144      |
| Ø 300       | LED 3000K 16W | Alufarb strukt | I         | DALI                       | 510   | 5747402115      |
| Ø 300       | LED 3000K 16W | Corten strukt  | I         | DALI                       | 463   | 5747402131      |
| Ø 300       | LED 3000K 16W | Weiß           | I         | DALI                       | 701   | 5747402157      |
| Ø 400       | LED 2700K 20W | Alufarb strukt | I         | DALI                       | 751   | 5747402160      |
| Ø 400       | LED 2700K 20W | Corten strukt  | I         | DALI                       | 680   | 5747402186      |
| Ø 400       | LED 2700K 20W | Weiß           | I         | DALI                       | 1020  | 5747402209      |
| Ø 400       | LED 3000K 20W | Alufarb strukt | I         | DALI                       | 774   | 5747402173      |
| Ø 400       | LED 3000K 20W | Corten strukt  | I         | DALI                       | 701   | 5747402199      |
| Ø 400       | LED 3000K 20W | Weiß           | I         | DALI                       | 1052  | 5747402212      |