



NICEONE UP ROUND 7 alu pol/grey

CNO00-0

Die Pendelleuchte **NICEONE** ist eine minimalistische Hängeleuchte mit einer integrierten optischen Linse, die das brillante Licht optimal entblendet.

Aufgrund ihres zurückhaltenden Designs ist **NICEONE** vielseitig einsetzbar - als Einzelleuchte über einem kleinen Tisch, in Reihe über länglichen Tischen oder als **NICEONE RAIN** in einer Gruppe.

Der CHOICE Konfigurator ermöglicht eine individuelle Konfiguration der Leuchte.

Design: Tobias Grau


DESIGN AWARDS

German Design Award Special Mention	2015
iF product design award gold	2014
Interior Innovation Award winner	2014

NICEONE UP ROUND 7 alu pol/grey

CNO00-0

warmDIM



TECHNISCHE DATEN


Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Deckenaufbau
warmDIM	Ja
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtenlichtstrom	620 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Nennspannung von/bis	220-240 V / 120 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	11 W
Oberfläche	poliert
Betriebsgerät	Treiber
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Betriebsgerät enthalten	Ja
Schutzklasse	I
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	3
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasen-Drehdimmer
Höhe	310 mm
Durchmesser	40 mm
Leuchtenkopf beweglich	Nein
Höhenverstellbar	Nein
Pendellänge von/bis	-/3000 mm
Sonderlänge möglich	Ja

tobias grau

NICEONE UP ROUND 7 alu pol/grey

CNO00-0

warmDIM



TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Deckenaufbau
warmDIM	Ja
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtenlichtstrom	620 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Nennspannung von/bis	220-240 V / 120 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	11 W
Oberfläche	poliert
Betriebsgerät	Treiber
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Betriebsgerät enthalten	Ja
Schutzklasse	I
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	3
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasen-Drehdimmer
Höhe	310 mm
Durchmesser	40 mm
Leuchtenkopf beweglich	Nein
Höhenverstellbar	Nein
Pendellänge von/bis	-/3000 mm
Sonderlänge möglich	Ja



NICEONE UP ROUND 7 alu pol/grey

CNO00-0

The **NICEONE** pendant luminaire is a minimalistic luminaire finished in copper and polished or matte black aluminum. An integrated optical lens optimally declares the brilliant light. Thanks to its reserved design, **NICEONE** is versatile - as a single pendant over a small table, in rows over longer tables or in a group constellation as the **NICEONE RAIN**.

The CHOICE configurator allows an individual configuration of the luminaire.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Design Award Special Mention	2015
iF product design award gold	2014
Interior Innovation Award winner	2014

NICEONE UP ROUND 7 alu pol/grey

CNO00-0

warmDIM



TECHNICAL SPECIFICATIONS


Lamp holder	LED
Mounting method	ceiling-mounted (surface)
warmDIM	Yes
Light emission	direct
Light distribution	symmetric
Luminaire luminous flux	620 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
Rated voltage (range)	220-240 V / 120 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	11 W
Surface	polished
Housing material	aluminium
Type of lamp control gear	Driver
Ballast included	Yes
Protection class	I
Connection cable (number of cores)	3
Number of lampheads	1
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	phase rotary dimmer
Height	310 mm
Diameter	40 mm
Head adjustable	No
Height adjustable	No
Suspension length	-/3000 mm
Custom length	Yes

tobias grau

NICEONE UP ROUND 7 alu pol/grey

CNO00-0

warmDIM



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	ceiling-mounted (surface)
warmDIM	Yes
Light emission	direct
Light distribution	symmetric
Luminaire luminous flux	620 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
Rated voltage (range)	220-240 V / 120 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	11 W
Surface	polished
Housing material	aluminium
Type of lamp control gear	Driver
Ballast included	Yes
Protection class	I
Connection cable (number of cores)	3
Number of lampheads	1
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	phase rotary dimmer
Height	310 mm
Diameter	40 mm
Head adjustable	No
Height adjustable	No
Suspension length	-/3000 mm
Custom length	Yes



NICEONE UP ROUND 7 alu pol/grey

CNO00-0

La suspension **NICEONE** est une suspension minimaliste comprenant une lentille optique intégrée, diffusant une lumière générale et parfaitement non éblouissante.

Le design sobre de la suspension **NICEONE**

permet une utilisation variée, suspension individuelle au dessus de petites tables, en rangée au dessus de tables de grandes dimensions et comptoirs d'accueil ou pour de belles compositions en grappes pour les **NICEONE RAIN**.

L'interface de configuration CHOICE permet une personnalisation du luminaire.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS


German Design Award Special Mention
iF product design award gold
Interior Innovation Award winner

2015
2014
2014

NICEONE UP ROUND 7 alu pol/grey

CNO00-0

warmDIM



DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	montage apparent au plafond
warmDIM	Oui
Flux lumineux sortant	direct
Répartition de la lumière	symétrique
Flux lumineux du luminaire	620 lm
Température de couleur	2700 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Tension nominale de / jusqu'à	220-240 V / 120 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	11 W
Surface	poli
Matériau du luminaire	aluminium
Système d'alimentation	convertisseur
Convertisseur inclus	Oui
Classe de protection	I
Câble de raccordement (nbre fils électrique)	3
Nombre de têtes de luminaires	1
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	variateur rotatif à phase
Hauteur	310 mm
Diamètre	40 mm
Tête du luminaire orientable	Non
Réglage en hauteur	Non
Longueur de montage de/jusqu'à	-/3000 mm
Longueur spéciale possible	Oui

tobias grau

NICEONE UP ROUND 7 alu pol/grey

CNO00-0

warmDIM



DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	montage apparent au plafond
warmDIM	Oui
Flux lumineux sortant	direct
Répartition de la lumière	symétrique
Flux lumineux du luminaire	620 lm
Température de couleur	2700 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Tension nominale de / jusqu'à	220-240 V / 120 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	11 W
Surface	poli
Matériau du luminaire	aluminium
Système d'alimentation	convertisseur
Convertisseur inclus	Oui
Classe de protection	I
Câble de raccordement (nbre fils électrique)	3
Nombre de têtes de luminaires	1
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	variateur rotatif à phase
Hauteur	310 mm
Diamètre	40 mm
Tête du luminaire orientable	Non
Réglage en hauteur	Non
Longueur de montage de/jusqu'à	-/3000 mm
Longueur spéciale possible	Oui

tobias grau



NICEONE UP ROUND 7 alu pol/grey

CNO00-0

La lampada a pendolo **NICEONE** è una lampada da soffitto minimalista in rame e alluminio nero lucido oppure opaco. Con una lente ottica integrata si evita in maniera ottimale l'abbagliamento della luce brillante. Grazie al suo design sobrio la lampada **NICEONE** può essere impiegata in molteplici modi: come singola lampada sopra un piccolo tavolo, in serie sopra a lunghi tavoli oppure in gruppo nel modello **NICEONE RAIN**.

Il configuratore CHOICE permette di configurare personalmente la lampada.

Design: Tobias Grau


DESIGN AWARDS

German Design Award Special Mention	2015
iF product design award gold	2014
Interior Innovation Award winner	2014

NICEONE UP ROUND 7 alu pol/grey

CNO00-0

warmDIM



DATI TECNICI


Portalampada	LED
Modo d'installazione	ceiling-mounted (surface)
warmDIM	Si
Emissione di luce	diretto
Distribuzione della luce	symmetric
Lumen de lampada	620 lm
Temperatura di colore	2700 K
CRI (Ra)	> 90
Voltaggio da/a	220-240 V / 120 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Consumo (massimale)	11 W
Finitura	polished
Materiale dell'alloggio	aluminium
Reattore	Driver
Reattore incluso	Si
Classe di protezione	I
Cavo di corrente (Nr. di poli)	3
Numero delle sorgenti luminose	1
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	phase rotary dimmer
Altezza	310 mm
Diametro	40 mm
Corpo illuminante mobile	No
Aggiustabile in altezza	No
Lunghezza di suspension di/fino a	-/3000 mm
Altre lunghezze possibili	Si

tobias grau

NICEONE UP ROUND 7 alu pol/grey

CNO00-0

warmDIM



DATI TECNICI

Portalampada	LED
Modo d'installazione	ceiling-mounted (surface)
warmDIM	Si
Emissione di luce	diretto
Distribuzione della luce	symmetric
Lumen de lampada	620 lm
Temperatura di colore	2700 K
CRI (Ra)	> 90
Voltaggio da/a	220-240 V / 120 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Consumo (massimale)	11 W
Finitura	polished
Materiale dell'alloggio	aluminium
Reattore	Driver
Reattore incluso	Si
Classe di protezione	I
Cavo di corrente (Nr. di poli)	3
Numero delle sorgenti luminose	1
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	phase rotary dimmer
Altezza	310 mm
Diametro	40 mm
Corpo illuminante mobile	No
Aggiustabile in altezza	No
Lunghezza di suspension di/fino a	-/3000 mm
Altre lunghezze possibili	Si

tobias grau



NICEONE UP ROUND 7 black/black/black

CNO00-1

Die Pendelleuchte **NICEONE** ist eine minimalistische Hängeleuchte mit einer integrierten optischen Linse, die das brillante Licht optimal entblendet.

Aufgrund ihres zurückhaltenden Designs ist **NICEONE** vielseitig einsetzbar - als Einzelleuchte über einem kleinen Tisch, in Reihe über länglichen Tischen oder als **NICEONE RAIN** in einer Gruppe.

Der CHOICE Konfigurator ermöglicht eine individuelle Konfiguration der Leuchte.


Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Design Award Special Mention	2015
iF product design award gold	2014
Interior Innovation Award winner	2014

NICEONE UP ROUND 7 black/black/black
CNO00-1

warmDIM



TECHNISCHE DATEN


Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Deckenaufbau
warmDIM	Ja
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtenlichtstrom	620 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Nennspannung von/bis	220-240 V / 120 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	11 W
Oberfläche	pulverbeschichtet
Betriebsgerät	Treiber
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Betriebsgerät enthalten	Ja
Schutzklasse	I
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	3
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasen-Drehdimmer
Höhe	310 mm
Durchmesser	40 mm
Leuchtenkopf beweglich	Nein
Höhenverstellbar	Nein
Pendellänge von/bis	-/3000 mm
Sonderlänge möglich	Ja

tobias grau

NICEONE UP ROUND 7 black/black/black

CNO00-1

warmDIM



TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Deckenaufbau
warmDIM	Ja
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtenlichtstrom	620 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Nennspannung von/bis	220-240 V / 120 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	11 W
Oberfläche	pulverbeschichtet
Betriebsgerät	Treiber
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Betriebsgerät enthalten	Ja
Schutzklasse	I
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	3
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasen-Drehdimmer
Höhe	310 mm
Durchmesser	40 mm
Leuchtenkopf beweglich	Nein
Höhenverstellbar	Nein
Pendellänge von/bis	-/3000 mm
Sonderlänge möglich	Ja



NICEONE UP ROUND 7 black/black/black

CNO00-1

The **NICEONE** pendant luminaire is a minimalistic luminaire finished in copper and polished or matte black aluminum. An integrated optical lens optimally degrades the brilliant light. Thanks to its reserved design, **NICEONE** is versatile - as a single pendant over a small table, in rows over longer tables or in a group constellation as the **NICEONE RAIN**.

The CHOICE configurator allows an individual configuration of the luminaire.


Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Design Award Special Mention	2015
iF product design award gold	2014
Interior Innovation Award winner	2014

NICEONE UP ROUND 7 black/black/black
CNO00-1

warmDIM




TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	ceiling-mounted (surface)
warmDIM	Yes
Light emission	direct
Light distribution	symmetric
Luminaire luminous flux	620 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
Rated voltage (range)	220-240 V / 120 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	11 W
Surface	powder-coated
Housing material	aluminium
Type of lamp control gear	Driver
Ballast included	Yes
Protection class	I
Connection cable (number of cores)	3
Number of lampheads	1
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	phase rotary dimmer
Height	310 mm
Diameter	40 mm
Head adjustable	No
Height adjustable	No
Suspension length	-/3000 mm
Custom length	Yes

NICEONE UP ROUND 7 black/black/black

CNO00-1

warmDIM



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	ceiling-mounted (surface)
warmDIM	Yes
Light emission	direct
Light distribution	symmetric
Luminaire luminous flux	620 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
Rated voltage (range)	220-240 V / 120 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	11 W
Surface	powder-coated
Housing material	aluminium
Type of lamp control gear	Driver
Ballast included	Yes
Protection class	I
Connection cable (number of cores)	3
Number of lampheads	1
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	phase rotary dimmer
Height	310 mm
Diameter	40 mm
Head adjustable	No
Height adjustable	No
Suspension length	-/3000 mm
Custom length	Yes



NICEONE UP ROUND 7 black/black/black

CNO00-1

La suspension **NICEONE** est une suspension minimaliste comprenant une lentille optique intégrée, diffusant une lumière générale et parfaitement non éblouissante.

Le design sobre de la suspension **NICEONE**

permet une utilisation variée, suspension individuelle au dessus de petites tables, en rangée au dessus de tables de grandes dimensions et comptoirs d'accueil ou pour de belles compositions en grappes pour les **NICEONE RAIN**.

L'interface de configuration CHOICE permet une personnalisation du luminaire.


Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Design Award Special Mention	2015
iF product design award gold	2014
Interior Innovation Award winner	2014

NICEONE UP ROUND 7 black/black/black
CNO00-1

warmDIM



DONNEES TECHNIQUES


Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	montage apparent au plafond
warmDIM	Oui
Flux lumineux sortant	direct
Répartition de la lumière	symétrique
Flux lumineux du luminaire	620 lm
Température de couleur	2700 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Tension nominale de / jusqu'à	220-240 V / 120 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	11 W
Surface	thermolaqué
Matériau du luminaire	aluminium
Système d'alimentation	convertisseur
Convertisseur inclus	Oui
Classe de protection	I
Câble de raccordement (nbre fils électrique)	3
Nombre de têtes de luminaires	1
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	variateur rotatif à phase
Hauteur	310 mm
Diamètre	40 mm
Tête du luminaire orientable	Non
Réglable en hauteur	Non
Longueur de montage de/jusqu'à	-/3000 mm
Longueur spéciale possible	Oui

tobias grau

NICEONE UP ROUND 7 black/black/black

CNO00-1

warmDIM



DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	montage apparent au plafond
warmDIM	Oui
Flux lumineux sortant	direct
Répartition de la lumière	symétrique
Flux lumineux du luminaire	620 lm
Température de couleur	2700 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Tension nominale de / jusqu'à	220-240 V / 120 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	11 W
Surface	thermolaqué
Matériau du luminaire	aluminium
Système d'alimentation	convertisseur
Convertisseur inclus	Oui
Classe de protection	I
Câble de raccordement (nbre fils électrique)	3
Nombre de têtes de luminaires	1
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	variateur rotatif à phase
Hauteur	310 mm
Diamètre	40 mm
Tête du luminaire orientable	Non
Réglage en hauteur	Non
Longueur de montage de/jusqu'à	-/3000 mm
Longueur spéciale possible	Oui

tobias grau



NICEONE UP ROUND 7 black/black/black

CNO00-1

La lampada a pendolo **NICEONE** è una lampada da soffitto minimalista in rame e alluminio nero lucido oppure opaco. Con una lente ottica integrata si evita in maniera ottimale l'abbagliamento della luce brillante. Grazie al suo design sobrio la lampada **NICEONE** può essere impiegata in molteplici modi: come singola lampada sopra un piccolo tavolo, in serie sopra a lunghi tavoli oppure in gruppo nel modello **NICEONE RAIN**.

Il configuratore CHOICE permette di configurare personalmente la lampada.


Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Design Award Special Mention	2015
iF product design award gold	2014
Interior Innovation Award winner	2014

NICEONE UP ROUND 7 black/black/black
CNO00-1

warmDIM



DATI TECNICI


Portalampada	LED
Modo d'installazione	ceiling-mounted (surface)
warmDIM	Si
Emissione di luce	diretto
Distribuzione della luce	symmetric
Lumen de lampada	620 lm
Temperatura di colore	2700 K
CRI (Ra)	> 90
Voltaggio da/a	220-240 V / 120 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Consumo (massimale)	11 W
Finitura	powder-coated
Materiale dell'alloggio	aluminium
Reattore	Driver
Reattore incluso	Si
Classe di protezione	I
Cavo di corrente (Nr. di poli)	3
Numero delle sorgenti luminose	1
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	phase rotary dimmer
Altezza	310 mm
Diametro	40 mm
Corpo illuminante mobile	No
Aggiustabile in altezza	No
Lunghezza di suspension di/fino a	-/3000 mm
Altre lunghezze possibili	Si

tobias grau

NICEONE UP ROUND 7 black/black/black

CNO00-1

warmDIM



DATI TECNICI

Portalamпада	LED
Modo d'installazione	ceiling-mounted (surface)
warmDIM	Si
Emissione di luce	diretto
Distribuzione della luce	symmetric
Lumen de lampada	620 lm
Temperatura di colore	2700 K
CRI (Ra)	> 90
Voltaggio da/a	220-240 V / 120 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Consumo (massimale)	11 W
Finitura	powder-coated
Materiale dell'alloggio	aluminium
Reattore	Driver
Reattore incluso	Si
Classe di protezione	I
Cavo di corrente (Nr. di poli)	3
Numero delle sorgenti luminose	1
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	phase rotary dimmer
Altezza	310 mm
Diametro	40 mm
Corpo illuminante mobile	No
Aggiustabile in altezza	No
Lunghezza di suspension di/fino a	-/3000 mm
Altre lunghezze possibili	Si

tobias grau



NICEONE UP ROUND 7 copper/maroon/maroon

CNO00-7

Die Pendelleuchte **NICEONE** ist eine minimalistische Hängeleuchte mit einer integrierten optischen Linse, die das brillante Licht optimal entblendet.

Aufgrund ihres zurückhaltenden Designs ist **NICEONE** vielseitig einsetzbar - als Einzelleuchte über einem kleinen Tisch, in Reihe über länglichen Tischen oder als **NICEONE RAIN** in einer Gruppe.

Der CHOICE Konfigurator ermöglicht eine individuelle Konfiguration der Leuchte.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Design Award Special Mention	2015
iF product design award gold	2014
Interior Innovation Award winner	2014

NICEONE UP ROUND 7 copper/maroon/maroon
CNO00-7

warmDIM




TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Deckenaufbau
warmDIM	Ja
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtenlichtstrom	620 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Nennspannung von/bis	220-240 V / 120 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	11 W
Oberfläche	verkupfert
Betriebsgerät	Treiber
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Betriebsgerät enthalten	Ja
Schutzklasse	I
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	3
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasen-Drehdimmer
Höhe	310 mm
Durchmesser	40 mm
Leuchtenkopf beweglich	Nein
Höhenverstellbar	Nein
Pendellänge von/bis	-/3000 mm
Sonderlänge möglich	Ja

tobias grau

NICEONE UP ROUND 7 copper/maroon/maroon
CNO00-7

warmDIM



TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Deckenaufbau
warmDIM	Ja
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtenlichtstrom	620 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Nennspannung von/bis	220-240 V / 120 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	11 W
Oberfläche	verkupfert
Betriebsgerät	Treiber
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Betriebsgerät enthalten	Ja
Schutzklasse	I
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	3
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasen-Drehdimmer
Höhe	310 mm
Durchmesser	40 mm
Leuchtenkopf beweglich	Nein
Höhenverstellbar	Nein
Pendellänge von/bis	-/3000 mm
Sonderlänge möglich	Ja



NICEONE UP ROUND 7 copper/maroon/maroon

CNO00-7

The **NICEONE** pendant luminaire is a minimalistic luminaire finished in copper and polished or matte black aluminum. An integrated optical lens optimally degrades the brilliant light. Thanks to its reserved design, **NICEONE** is versatile - as a single pendant over a small table, in rows over longer tables or in a group constellation as the **NICEONE RAIN**.

The CHOICE configurator allows an individual configuration of the luminaire.


Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Design Award Special Mention	2015
iF product design award gold	2014
Interior Innovation Award winner	2014

NICEONE UP ROUND 7 copper/maroon/maroon
CNO00-7

warmDIM



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	ceiling-mounted (surface)
warmDIM	Yes
Light emission	direct
Light distribution	symmetric
Luminaire luminous flux	620 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
Rated voltage (range)	220-240 V / 120 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	11 W
Surface	copper
Housing material	aluminium
Type of lamp control gear	Driver
Ballast included	Yes
Protection class	I
Connection cable (number of cores)	3
Number of lampheads	1
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	phase rotary dimmer
Height	310 mm
Diameter	40 mm
Head adjustable	No
Height adjustable	No
Suspension length	-/3000 mm
Custom length	Yes

NICEONE UP ROUND 7 copper/maroon/maroon
CNO00-7

warmDIM



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	ceiling-mounted (surface)
warmDIM	Yes
Light emission	direct
Light distribution	symmetric
Luminaire luminous flux	620 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
Rated voltage (range)	220-240 V / 120 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	11 W
Surface	copper
Housing material	aluminium
Type of lamp control gear	Driver
Ballast included	Yes
Protection class	I
Connection cable (number of cores)	3
Number of lampheads	1
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	phase rotary dimmer
Height	310 mm
Diameter	40 mm
Head adjustable	No
Height adjustable	No
Suspension length	-/3000 mm
Custom length	Yes



NICEONE UP ROUND 7 copper/maroon/maroon

CNO00-7

La suspension **NICEONE** est une suspension minimaliste comprenant une lentille optique intégrée, diffusant une lumière générale et parfaitement non éblouissante.

Le design sobre de la suspension **NICEONE**

permet une utilisation variée, suspension individuelle au dessus de petites tables, en rangée au dessus de tables de grandes dimensions et comptoirs d'accueil ou pour de belles compositions en grappes pour les **NICEONE RAIN**.

L'interface de configuration **CHOICE** permet une personnalisation du luminaire.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Design Award Special Mention
iF product design award gold
Interior Innovation Award winner

2015
2014
2014

NICEONE UP ROUND 7 copper/maroon/maroon
CNO00-7

warmDIM




DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	montage apparent au plafond
warmDIM	Oui
Flux lumineux sortant	direct
Répartition de la lumière	symétrique
Flux lumineux du luminaire	620 lm
Température de couleur	2700 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Tension nominale de / jusqu'à	220-240 V / 120 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	11 W
Surface	cuivré
Matériau du luminaire	aluminium
Système d'alimentation	convertisseur
Convertisseur inclus	Oui
Classe de protection	I
Câble de raccordement (nbre fils électrique)	3
Nombre de têtes de luminaires	1
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	variateur rotatif à phase
Hauteur	310 mm
Diamètre	40 mm
Tête du luminaire orientable	Non
Réglage en hauteur	Non
Longueur de montage de/jusqu'à	-/3000 mm
Longueur spéciale possible	Oui

tobias grau

NICEONE UP ROUND 7 copper/maroon/maroon CNO00-7

warmDIM



DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	montage apparent au plafond
warmDIM	Oui
Flux lumineux sortant	direct
Répartition de la lumière	symétrique
Flux lumineux du luminaire	620 lm
Température de couleur	2700 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Tension nominale de / jusqu'à	220-240 V / 120 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	11 W
Surface	cuivré
Matériau du luminaire	aluminium
Système d'alimentation	convertisseur
Convertisseur inclus	Oui
Classe de protection	I
Câble de raccordement (nbre fils électrique)	3
Nombre de têtes de luminaires	1
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	variateur rotatif à phase
Hauteur	310 mm
Diamètre	40 mm
Tête du luminaire orientable	Non
Réglage en hauteur	Non
Longueur de montage de/jusqu'à	-/3000 mm
Longueur spéciale possible	Oui

tobias grau



NICEONE UP ROUND 7 copper/maroon/maroon

CNO00-7

La lampada a pendolo **NICEONE** è una lampada da soffitto minimalista in rame e alluminio nero lucido oppure opaco. Con una lente ottica integrata si evita in maniera ottimale l'abbagliamento della luce brillante. Grazie al suo design sobrio la lampada **NICEONE** può essere impiegata in molteplici modi: come singola lampada sopra un piccolo tavolo, in serie sopra a lunghi tavoli oppure in gruppo nel modello **NICEONE RAIN**.

Il configuratore CHOICE permette di configurare personalmente la lampada.


Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Design Award Special Mention	2015
iF product design award gold	2014
Interior Innovation Award winner	2014

NICEONE UP ROUND 7 copper/maroon/maroon
CNO00-7

warmDIM




DATI TECNICI

Portalampada	LED
Modo d'installazione	ceiling-mounted (surface)
warmDIM	Si
Emissione di luce	diretto
Distribuzione della luce	symmetric
Lumen de lampada	620 lm
Temperatura di colore	2700 K
CRI (Ra)	> 90
Voltaggio da/a	220-240 V / 120 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Consumo (massimale)	11 W
Finitura	copper
Materiale dell'alloggio	aluminium
Reattore	Driver
Reattore incluso	Si
Classe di protezione	I
Cavo di corrente (Nr. di poli)	3
Numero delle sorgenti luminose	1
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	phase rotary dimmer
Altezza	310 mm
Diametro	40 mm
Corpo illuminante mobile	No
Aggiustabile in altezza	No
Lunghezza di suspension di/fino a	-/3000 mm
Altre lunghezze possibili	Si

tobias grau

NICEONE UP ROUND 7 copper/maroon/maroon CNO00-7

warmDIM



DATI TECNICI

Portalamпада	LED
Modo d'installazione	ceiling-mounted (surface)
warmDIM	Si
Emissione di luce	diretto
Distribuzione della luce	symmetric
Lumen de lampada	620 lm
Temperatura di colore	2700 K
CRI (Ra)	> 90
Voltaggio da/a	220-240 V / 120 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Consumo (massimale)	11 W
Finitura	copper
Materiale dell'alloggio	aluminium
Reattore	Driver
Reattore incluso	Si
Classe di protezione	I
Cavo di corrente (Nr. di poli)	3
Numero delle sorgenti luminose	1
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	phase rotary dimmer
Altezza	310 mm
Diametro	40 mm
Corpo illuminante mobile	No
Aggiustabile in altezza	No
Lunghezza di suspension di/fino a	-/3000 mm
Altre lunghezze possibili	Si

tobias grau



NICEONE UP ROUND 7 raw

CNO00-8 €367,23 excl. | €437,00 incl.

Die Pendelleuchte **NICEONE** ist eine minimalistische Hängeleuchte mit einer integrierten optischen Linse, die das brillante Licht optimal entblendet.

Aufgrund ihres zurückhaltenden Designs ist **NICEONE** vielseitig einsetzbar - als Einzelleuchte über einem kleinen Tisch, in Reihe über länglichen Tischen oder als **NICEONE RAIN** in einer Gruppe.

Der CHOICE Konfigurator ermöglicht eine individuelle Konfiguration der Leuchte.


Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Design Award Special Mention	2015
iF product design award gold	2014
Interior Innovation Award Winner	2014

NICEONE UP ROUND 7 raw

CNO00-8




TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Deckenaufbau
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtenlichtstrom	730 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	>90
Nennspannung von/bis	220-240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	11 W
Betriebsgerät	Treiber
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Betriebsgerät enthalten	Ja
Schutzklasse	I
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	3
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasen-Drehdimmer
Höhe	310 mm
Durchmesser	40 mm
Leuchtenkopf beweglich	Nein
Höhenverstellbar	Nein
Pendellänge von/bis	-/3000 mm
Sonderlänge möglich	Ja

NICEONE UP ROUND 7 raw/charcoal/black
CNO00-8

warmDIM



TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Deckenaufbau
warmDIM	Ja
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtenlichtstrom	620 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Nennspannung von/bis	220-240 V / 120 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	11 W
Betriebsgerät	Treiber
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Betriebsgerät enthalten	Ja
Schutzklasse	I
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	3
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasen-Drehdimmer
Höhe	310 mm
Durchmesser	40 mm
Leuchtenkopf beweglich	Nein
Höhenverstellbar	Nein
Pendellänge von/bis	-/3000 mm
Sonderlänge möglich	Ja



NICEONE UP ROUND 7 raw

CNO00-8

€367,23 excl.

The **NICEONE** pendant luminaire is a minimalistic luminaire finished in copper and polished or matte black aluminum. An integrated optical lens optimally declares the brilliant light. Thanks to its reserved design, **NICEONE** is versatile - as a single pendant over a small table, in rows over longer tables or in a group constellation as the **NICEONE RAIN**.


The CHOICE configurator allows an individual configuration of the luminaire.
Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Design Award Special Mention	2015
iF product design award gold	2014
Interior Innovation Award Winner	2014

NICEONE UP ROUND 7 raw

CNO00-8



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	ceiling-mounted (surface)
Light emission	direct
Light distribution	symmetric
The luminaire's luminous flux	730 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	>90
Rated voltage (range)	220-240 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	11 W
Housing material	Aluminium
Type of lamp control gear	Driver
Ballast included	Yes
Protection class	I
Connection cable (number of cores)	3
Number of lampheads	1
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	phase control rotary dimmer
Height	310 mm
Diameter	40 mm
Head adjustable	No
Height adjustable	No
Suspension length	-/3000 mm
Custom length	Yes

NICEONE UP ROUND 7 raw/charcoal/black
CNO00-8

warmDIM



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	ceiling-mounted (surface)
warmDIM	Yes
Light emission	direct
Light distribution	symmetric
Luminaire luminous flux	620 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
Rated voltage (range)	220-240 V / 120 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	11 W
Housing material	aluminium
Type of lamp control gear	Driver
Ballast included	Yes
Protection class	I
Connection cable (number of cores)	3
Number of lampheads	1
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	phase rotary dimmer
Height	310 mm
Diameter	40 mm
Head adjustable	No
Height adjustable	No
Suspension length	-/3000 mm
Custom length	Yes



NICEONE UP ROUND 7 raw

CNO00-8

€367,23 excl.

La suspension **NICEONE** est une suspension minimaliste comprenant une lentille optique intégrée, diffusant une lumière générale et parfaitement non éblouissante.

Le design sobre de la suspension **NICEONE**

permet une utilisation variée, suspension individuelle au dessus de petites tables, en rangée au dessus de tables de grandes dimensions et comptoirs d'accueil ou pour de belles compositions en grappes pour les **NICEONE RAIN**.

L'interface de configuration **CHOICE** permet une personnalisation du luminaire.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Design Award Special Mention

2015

iF product design award gold


2014

Interior Innovation Award Winner

2014

NICEONE UP ROUND 7 raw

CNO00-8



DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	montage apparent au plafond
Flux lumineux sortant	direct
Répartition de la lumière	symétrique
Flux lumineux du luminaire	730 lm
Température de couleur	2700 K
Rendu des couleurs (CRI)	>90
Tension nominale de / jusqu'à	220-240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	11 W
Matériau du luminaire	aluminium
Système d'alimentation	convertisseur
Convertisseur inclus	Oui
Classe de protection	I
Câble de raccordement (nbre fils électrique)	3
Nombre de têtes de luminaires	1
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	variateur rotatif à phase
Hauteur	310 mm
Diamètre	40 mm
Tête du luminaire orientable	Non
Réglage en hauteur	Non
Longueur de montage de/jusqu'à	-/3000 mm
Longueur spéciale possible	Oui

NICEONE UP ROUND 7 raw/charcoal/black

CNO00-8

warmDIM



DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	montage apparent au plafond
warmDIM	Oui
Flux lumineux sortant	direct
Répartition de la lumière	symétrique
Flux lumineux du luminaire	620 lm
Température de couleur	2700 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Tension nominale de / jusqu'à	220-240 V / 120 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	11 W
Matériau du luminaire	aluminium
Système d'alimentation	convertisseur
Convertisseur inclus	Oui
Classe de protection	I
Câble de raccordement (nbre fils électrique)	3
Nombre de têtes de luminaires	1
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	variateur rotatif à phase
Hauteur	310 mm
Diamètre	40 mm
Tête du luminaire orientable	Non
Réglage en hauteur	Non
Longueur de montage de/jusqu'à	-/3000 mm
Longueur spéciale possible	Oui



NICEONE UP ROUND 7 raw

CNO00-8

€367,23 excl.

La lampada a pendolo **NICEONE** è una lampada da soffitto minimalista in rame e alluminio nero lucido oppure opaco. Con una lente ottica integrata si evita in maniera ottimale l'abbagliamento della luce brillante. Grazie al suo design sobrio la lampada **NICEONE** può essere impiegata in molteplici modi: come singola lampada sopra un piccolo tavolo, in serie sopra a lunghi tavoli oppure in gruppo nel modello **NICEONE RAIN**.


Il configuratore CHOICE permette di configurare personalmente la lampada.
Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Design Award Special Mention	2015
iF product design award gold	2014
Interior Innovation Award Winner	2014

NICEONE UP ROUND 7 raw

CNO00-8




DATI TECNICI

Portalampada	LED
Modo d'installazione	ceiling-mounted (surface)
Emissione di luce	direct
Distribuzione della luce	symmetric
Lumen de lampada	730 lm
Temperatura di colore	2700 K
CRI (Ra)	>90
Voltaggio da/a	220-240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Consumo (massimale)	11 W
Materiale dell'alloggio	Aluminium
Reattore	Driver
Reattore incluso	Si
Classe di protezione	I
Cavo di corrente (Nr. di poli)	3
Numero delle sorgenti luminose	1
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	
Altezza	310 mm
Diametro	40 mm
Corpo illuminante mobile	No
Aggiustabile in altezza	No
Lunghezza di sospensione di/fino a	-/3000 mm
Altre lunghezze possibili	Si

NICEONE UP ROUND 7 raw/charcoal/black
CNO00-8

warmDIM



DATI TECNICI

Portalampada	LED
Modo d'installazione	ceiling-mounted (surface)
warmDIM	Si
Emissione di luce	diretto
Distribuzione della luce	symmetric
Lumen de lampada	620 lm
Temperatura di colore	2700 K
CRI (Ra)	> 90
Voltaggio da/a	220-240 V / 120 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Consumo (massimale)	11 W
Materiale dell'alloggio	aluminium
Reattore	Driver
Reattore incluso	Si
Classe di protezione	I
Cavo di corrente (Nr. di poli)	3
Numero delle sorgenti luminose	1
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	phase rotary dimmer
Altezza	310 mm
Diametro	40 mm
Corpo illuminante mobile	No
Aggiustabile in altezza	No
Lunghezza di suspension di/fino a	-/3000 mm
Altre lunghezze possibili	Si

tobias grau



NICEONE UP ROUND 7 white/white

CNO00-3 €367,23 excl. | €437,00 incl.

Die Pendelleuchte **NICEONE** ist eine minimalistische Hängeleuchte mit einer integrierten optischen Linse, die das brillante Licht optimal entblendet.


Aufgrund ihres zurückhaltenden Designs ist **NICEONE** vielseitig einsetzbar - als Einzelleuchte über einem kleinen Tisch, in Reihe über länglichen Tischen oder als **NICEONE RAIN** in einer Gruppe.

Der CHOICE Konfigurator ermöglicht eine individuelle Konfiguration der Leuchte.

Design: Tobias Grau

NICEONE UP ROUND 7 white/white

CNO00-3




TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Deckenaufbau
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtenlichtstrom	730 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	>90
Nennspannung von/bis	220-240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	11 W
Oberfläche	weiß matt
Betriebsgerät	Treiber
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Betriebsgerät enthalten	Ja
Schutzklasse	I
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	3
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasen-Drehdimmer
Höhe	310 mm
Durchmesser	40 mm
Leuchtenkopf beweglich	Nein
Höhenverstellbar	Nein
Pendellänge von/bis	-/3000 mm
Sonderlänge möglich	Ja

NICEONE UP ROUND 7 white/white/white
CNO00-3

warmDIM



TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Deckenaufbau
warmDIM	Ja
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtenlichtstrom	620 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Nennspannung von/bis	220-240 V / 120 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	11 W
Oberfläche	weiß matt
Betriebsgerät	Treiber
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Betriebsgerät enthalten	Ja
Schutzklasse	I
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	3
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasen-Drehdimmer
Höhe	310 mm
Durchmesser	40 mm
Leuchtenkopf beweglich	Nein
Höhenverstellbar	Nein
Pendellänge von/bis	-/3000 mm
Sonderlänge möglich	Ja



NICEONE UP ROUND 7 white/white

CNO00-3


€367,23 excl.

The **NICEONE** pendant luminaire is a minimalistic luminaire finished in copper and polished or matte black aluminum. An integrated optical lens optimally declares the brilliant light. Thanks to its reserved design, **NICEONE** is versatile - as a single pendant over a small table, in rows over longer tables or in a group constellation as the **NICEONE RAIN**.

The CHOICE configurator allows an individual configuration of the luminaire.
Design: Tobias Grau

NICEONE UP ROUND 7 white/white

CNO00-3



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	ceiling-mounted (surface)
Light emission	direct
Light distribution	symmetric
The luminaire's luminous flux	730 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	>90
Rated voltage (range)	220-240 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	11 W
Surface	matt white
Housing material	Aluminium
Type of lamp control gear	Driver
Ballast included	Yes
Protection class	I
Connection cable (number of cores)	3
Number of lampheads	1
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	phase control rotary dimmer
Height	310 mm
Diameter	40 mm
Head adjustable	No
Height adjustable	No
Suspension length	-/3000 mm
Custom length	Yes

NICEONE UP ROUND 7 white/white/white
CNO00-3

warmDIM



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	ceiling-mounted (surface)
warmDIM	Yes
Light emission	direct
Light distribution	symmetric
Luminaire luminous flux	620 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
Rated voltage (range)	220-240 V / 120 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	11 W
Surface	matt white
Housing material	aluminium
Type of lamp control gear	Driver
Ballast included	Yes
Protection class	I
Connection cable (number of cores)	3
Number of lampheads	1
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	phase rotary dimmer
Height	310 mm
Diameter	40 mm
Head adjustable	No
Height adjustable	No
Suspension length	-/3000 mm
Custom length	Yes



NICEONE UP ROUND 7 white/white

CNO00-3

€367,23 excl.

La suspension **NICEONE** est une suspension minimaliste comprenant une lentille optique intégrée, diffusant une lumière générale et parfaitement non éblouissante.

Le design sobre de la suspension **NICEONE**


permet une utilisation variée, suspension individuelle au dessus de petites tables, en rangée au dessus de tables de grandes dimensions et comptoirs d'accueil ou pour de belles compositions en grappes pour les **NICEONE RAIN**.

L'interface de configuration CHOICE permet une personnalisation du luminaire.

Design: Tobias Grau

NICEONE UP ROUND 7 white/white

CNO00-3




DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	montage apparent au plafond
Flux lumineux sortant	direct
Répartition de la lumière	symétrique
Flux lumineux du luminaire	730 lm
Température de couleur	2700 K
Rendu des couleurs (CRI)	>90
Tension nominale de / jusqu'à	220-240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	11 W
Surface	blanc mat
Matériau du luminaire	aluminium
Système d'alimentation	convertisseur
Convertisseur inclus	Oui
Classe de protection	I
Câble de raccordement (nbre fils électrique)	3
Nombre de têtes de luminaires	1
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	variateur rotatif à phase
Hauteur	310 mm
Diamètre	40 mm
Tête du luminaire orientable	Non
Réglage en hauteur	Non
Longueur de montage de/jusqu'à	-/3000 mm
Longueur spéciale possible	Oui

NICEONE UP ROUND 7 white/white/white
CNO00-3

warmDIM



DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	montage apparent au plafond
warmDIM	Oui
Flux lumineux sortant	direct
Répartition de la lumière	symétrique
Flux lumineux du luminaire	620 lm
Température de couleur	2700 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Tension nominale de / jusqu'à	220-240 V / 120 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	11 W
Surface	blanc mat
Matériau du luminaire	aluminium
Système d'alimentation	convertisseur
Convertisseur inclus	Oui
Classe de protection	I
Câble de raccordement (nbre fils électrique)	3
Nombre de têtes de luminaires	1
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	variateur rotatif à phase
Hauteur	310 mm
Diamètre	40 mm
Tête du luminaire orientable	Non
Réglage en hauteur	Non
Longueur de montage de/jusqu'à	-/3000 mm
Longueur spéciale possible	Oui



NICEONE UP ROUND 7 white/white

CNO00-3


€367,23 excl.

La lampada a pendolo **NICEONE** è una lampada da soffitto minimalista in rame e alluminio nero lucido oppure opaco. Con una lente ottica integrata si evita in maniera ottimale l'abbagliamento della luce brillante. Grazie al suo design sobrio la lampada **NICEONE** può essere impiegata in molteplici modi: come singola lampada sopra un piccolo tavolo, in serie sopra a lunghi tavoli oppure in gruppo nel modello **NICEONE RAIN**.

Il configuratore CHOICE permette di configurare personalmente la lampada.
Design: Tobias Grau

NICEONE UP ROUND 7 white/white

CNO00-3




DATI TECNICI

Portalampada	LED
Modo d'installazione	ceiling-mounted (surface)
Emissione di luce	direct
Distribuzione della luce	symmetric
Lumen de lampada	730 lm
Temperatura di colore	2700 K
CRI (Ra)	>90
Voltaggio da/a	220-240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Consumo (massimale)	11 W
Finitura	matt white
Materiale dell'alloggio	Aluminium
Reattore	Driver
Reattore incluso	Si
Classe di protezione	I
Cavo di corrente (Nr. di poli)	3
Numero delle sorgenti luminose	1
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	
Altezza	310 mm
Diametro	40 mm
Corpo illuminante mobile	No
Aggiustabile in altezza	No
Lunghezza di suspension di/fino a	-/3000 mm
Altre lunghezze possibili	Si

NICEONE UP ROUND 7 white/white/white
CNO00-3

warmDIM



DATI TECNICI

Portalampada	LED
Modo d'installazione	ceiling-mounted (surface)
warmDIM	Si
Emissione di luce	diretto
Distribuzione della luce	symmetric
Lumen de lampada	620 lm
Temperatura di colore	2700 K
CRI (Ra)	> 90
Voltaggio da/a	220-240 V / 120 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Consumo (massimale)	11 W
Finitura	matt white
Materiale dell'alloggio	aluminium
Reattore	Driver
Reattore incluso	Si
Classe di protezione	I
Cavo di corrente (Nr. di poli)	3
Numero delle sorgenti luminose	1
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	phase rotary dimmer
Altezza	310 mm
Diametro	40 mm
Corpo illuminante mobile	No
Aggiustabile in altezza	No
Lunghezza di suspension di/fino a	-/3000 mm
Altre lunghezze possibili	Si