

GÉNÉRAL

| | |
|-------------------------|---|
| Montage | : Suspension |
| Type of ceiling pendant | : Câble de suspension en acier |
| Description des lampes | : 1 x MAX 150W E27 HSGS/F |
| Installation | : Pour l'intérieur |
| Color Base | : Blanc, Brun, Or, Noir |
| Prix de Design | : Edida 2008 |
| Description technique | <ul style="list-style-type: none"> Suspension, à lumière diffuse. Coupole en plâtre coulé, façonné mécaniquement et verni en couleur blanche à l'intérieur, tandis que les finitions chromatiques à l'extérieur peuvent être en rouille, noir brillant, blanc brillant ou or opaque. Support de coupole en plâtre moulé dans un alliage d'aluminium moulé sous pression revêtu d'une peinture liquide blanche. Douille supérieure moulée en alliage d'aluminium moulé sous pression, poli et protégé par un vernis transparent sur toute la partie visible. Passe-fil supérieur et collier de serrage pour réglage en PC (polycarbonate), moulé par injection de couleur noire. Vis de réglage en acier tourné et galvanisé. Amortisseurs, supérieur et inférieur, en Silicone moulé par injection, transparent. Support de lampe et fixation du support en PPS (sulfure de polyphénylène) moulé par injection de couleur noire. Diffuseur en verre opalin chemisé soufflé à la bouche. Bague de fixation du verre moulée en alliage d'aluminium moulé sous pression et fini par chromatisation alodine. Décoration Skygarden 1 en acier inox AISI 304, photogravée chimiquement et emboutie mécaniquement. Fixation au plafond en acier moulé et galvanisé. Rosace en PA6 (Nylon) moulée par injection de couleur grise avec 30% de fibre de verre. |

ELECTRIQUE

| | |
|----------------------|------------------|
| Eclairage de secours | : Non disponible |
| Tension (V) | : 220/240 |

PHYSIQUE

| | |
|-----------------|--------|
| Cord length(mm) | : 4000 |
| Poids (kg) | : 13,6 |



Skygarden S1
design by Marcel Wanders

Suspension, à lumière diffuse

Reference Code

| | |
|------------|-------|
| ● F6410044 | Or |
| ● F6410047 | Brun |
| ● F6410030 | Noir |
| ○ F6410009 | Blanc |

Certifications

