

# InOut

DESIGN  
R.T.D.  
2017

**A**pplique LED dal profilo deciso, InOut è una lampada perfetta sia per l'interno che per l'esterno. Interamente realizzata in alluminio, è arricchita da due lastre di vetro che schermano la luce diretta dei LED e la propagano in modo omogeneo in tutto l'ambiente.

LED wall lamp with a clear-cut profile, InOut is the perfect lamp for both indoor and outdoor use. Entirely made of aluminium, it is enriched by two glass plates that shield the direct light of the LEDs and diffuse it evenly throughout the room.

**DE** LED-Wandleuchte mit entschiedenem Profil. InOut eignet sich perfekt sowohl für Innenräume als auch fürs Freie. Sie besteht vollständig aus Aluminium und ist mit zwei Glasplatten bereichert, die das direkte LED-Licht abschirmen und ein homogenes Licht im ganzen Raum verbreiten.

**FR** Applique à LEDs aux formes tranchées, InOut est une lampe qui s'adapte aussi bien à une utilisation intérieure qu'extérieure. Entièrement réalisée en aluminium, elle est enrichie de deux plaques de verre qui filtrent la lumière directe des LEDs et la diffuse de manière uniforme dans tout le milieu ambiant.

**ES** InOut, aplico LED de perfil atrevido, es una lámpara perfecta tanto para interior como para exterior. Realizada totalmente de aluminio, está enriquecida por dos placas de vidrio que hacen de pantalla a la luz directa de los LEDs y la propagan de manera homogénea por todo el ambiente.



**W1 indoor (up or down)** wall

<b>LED</b>	29 watt	<b>Catalogue</b>	<input type="checkbox"/> 63
<b>Kelvin</b>	2.700 - 3.000	<b>Your Favourite Colour</b>	<input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> PANTONE <input type="checkbox"/> NOS
<b>Dim</b>	<input type="checkbox"/> PHASE		
<b>Lumen</b>	2.200		
<b>CRI</b>	82		
<b>Class</b>	A A+ A++		

**IP65**

**W2 indoor (up and down)** wall

<b>LED</b>	29 watt	<b>Catalogue</b>	<input type="checkbox"/> 63
<b>Kelvin</b>	2.700 - 3.000	<b>Your Favourite Colour</b>	<input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/> PANTONE <input type="checkbox"/> NOS
<b>Dim</b>	<input type="checkbox"/> PHASE		
<b>Lumen</b>	2.200		
<b>CRI</b>	82		
<b>Class</b>	A A+ A++		

**IP65**

**W1 outdoor (up or down)** wall

<b>LED</b>	29 watt	<b>Catalogue</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 55 <input type="checkbox"/> 56
<b>Kelvin</b>	2.700 - 3.000		
<b>Dim</b>	*		
<b>Lumen</b>	2.200		
<b>CRI</b>	82		
<b>Class</b>	A A+ A++		

**IP65**

\* Fornito di alimentatore multipotenza con interruttore per la selezione della corrente in uscita (2.200 lumen a 700 mA o 1.100 lumen a 350 mA)

\* Supplied with multipower driver with switch for the selection of the output current (2.200 lumen at 700 mA or 1.100 lumen at 350 mA)

**W2 outdoor (up and down)** wall

<b>LED</b>	29 watt	<b>Catalogue</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 55 <input type="checkbox"/> 56
<b>Kelvin</b>	2.700 - 3.000		
<b>Dim</b>	*		
<b>Lumen</b>	2.200		
<b>CRI</b>	82		
<b>Class</b>	A A+ A++		

**IP65**

\* Fornito di alimentatore multipotenza con interruttore per la selezione della corrente in uscita (2.200 lumen a 700 mA o 1.100 lumen a 350 mA)

\* Supplied with multipower driver with switch for the selection of the output current (2.200 lumen at 700 mA or 1.100 lumen at 350 mA)

**COLORI / COLOURS / FARBEN**

- 12  44  55  56  63
- BLACK SILVER WHITE ANTHRACITE WHITE  
(porous) (porous) (porous) (porous)

**COLORI / COLOURS / FARBEN**

- 12  44  55  56  63
- BLACK SILVER WHITE ANTHRACITE WHITE  
(porous) (porous) (porous) (porous)