

Nova / Tisch quadratisch 70x70  
Design /

Test  
EN581-1 / EN581-3

Wesentliche, unverwechselbare und einzigartige Linien: das sind die Besonderheiten der Nova-Kollektion, einer Serie von Esstischen und Stehtischen, die sich sowohl für den Wohnbereich als auch für den Contract-Bereich eignen. Dank einer speziellen Technologie in den Plattenmaterialien stabilisieren sich die Nova-Tische (mit Ausnahme der hohen Tische) automatisch auf jeder Art von Bodenbelag und lösen damit das Problem der Instabilität, das auf unebenen Böden auftreten kann.




### Beschreibung

Code: **858**  
Typ: **Feststehend**  
Kollektion: **Nova**

Stapelbar: 9  
Statische belastung: 100 Kg  
Test: EN581-1 / EN581-3  
Form: Platz

### Technische Angaben



Breite: **70 cm**  
Tiefe: **70 cm**  
Höhe: **74 cm**  
Gewicht: **11.8 Kg**  
Statische belastung: **100 Kg**

### Verpackung

Kolli: **1**  
Stück pro Packung: **6**  
Maße: **120x120x98 cm**  
Volumen: **1.411 mc**

PE-Verpackungen, Kartons

## Farben

16  
Marineblau23  
Weiss32  
Eisweiss48  
Dunkelblau61  
Blau72  
Graue Wolke86  
Corten17  
Militärgrün24  
Schwarz37  
Grau/Grün50  
Scharlachrot62  
Curry-Gelb73  
Zement95  
Sand22  
Antikeisen26  
Ahorn Rot41  
Indischbraun60  
Grün71  
Taupe75  
Dunkegrün

## Material

### Stahl

Eisen-Kohlenstoff-Legierung mit Kohlenstoffgehalt unter 2%, exklusiver Korrosionsschutz EMU-Coat zur Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen.

**Wartung:** Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, es im Winter in geschlossenen, trockenen Räumen aufzubewahren, damit Kondenswasserbildung vermieden wird. Falls die Produkte in Meeresnähe aufbewahrt werden, empfehlen wir, vor Beginn des Winters die Oberflächen aus Metall alle drei Monate mit Wasser oder Reinigungsmittel und einem weichen Tuch zu säubern und mit Vaselineöl oder Autowachs zu schützen. Mit reichlich Wasser abspülen. Die Verwendung von scheuernden Reinigungsmitteln und Bürsten ist zu vermeiden. An lackierten Oberflächen empfiehlt sich regelmäßiges Wachsen des Rahmens mit hochwertigem Autoflüssigwachs oder einem im Handel erhältlichen Schutzprodukt, um zur Beibehaltung bzw. Wiederherstellung des Oberflächenglanzes der Lackierung beizutragen. Schutzprodukte sind im Eisenwarenhandel oder ähnlichen Geschäften erhältlich. Vorsicht am Meer: Bei der Verwendung in mariner Umgebung kann sich Salz in „Spalten“ am Produkt ansammeln und von dort aus rasch die Lackierung angreifen. In Schwimmbadumgebung kann sich hingegen Chlor auf der Lackschicht ansammeln und diese beschädigen. In beiden Umgebungen können wiederholte Kondensations- und Verdunstungsvorgänge zur Ansammlung dieser korrosiven und aggressiven Substanzen vor allem in Spalten am Produkt führen. Die regelmäßige Reinigung mit milder, biologisch abbaubarer Flüssigseife und Wasser sorgt dafür, dass diese konzentrierten Ablagerungen entfernt und die Oberflächenbeschichtung des Möbelstücks entsprechend obigen Anweisungen geschützt wird. Instandhaltungsintervall:

- Aggressive Umgebung (Meer, Industriegebiete, Schwimmbäder): alle 3 Monate;
- Durchschnittliche Umgebung (städtischer Raum): alle 6 Monate;
- Belastungsarme Umgebung (ländliche Gebiete): alle 12 Monate.

Bei Tischen empfiehlt es sich, diese nicht mit direkt aneinander anliegenden Tischplatten wegzustellen und sie an trockenen, gut belüfteten Orten einzulagern, um die Entstehung von Kondensat zu vermeiden.